

Vyprošťovací, protlačovací a rozpojovací technika

Typ	Pracovní tlak	Pohon	Příkon	Rozměry [mm]	Váha	Počet	Poznámka
Vyprošťovací potrubí							pro vyproštění osob uvězněných za závalem
Vyprošťovací potrubí 540	-	-	-	(d) 760; vnější ϕ 540; vnitřní ϕ 514	50 kg	20 ks.	potrubí s řeznými špičkami tvoří ucelenou soupravu;
Řezná špička krátká	-	-	-	(d) 850; vnější ϕ 540; vnitřní ϕ 514	60 kg	2 ks.	
Řezná špička dlouhá	-	-	-	(d) 1 600; vnější ϕ 540; vnitřní ϕ 514	90 kg	1 ks.	
Čerpadlo 17 RKA - Lukas	50 MPa	380 V nebo 500 V	1,5 kW	(d) 540 x (š) 290 x (v) 570	54 kg	1 ks.	Použití: s vyprošťovacím potrubím;
Čerpadlo HA 20/R - Lukas	50 MPa	380 V nebo 500 V	5,5 kW	(d) 750 x (š) 400 x (v) 630	60 kg	1 ks.	Použití: s vyprošťovacím potrubím, možná regulace tlaku;
Čerpadlo HA 260/16	26 MPa	benzín Natural	výkon 12 kW	(d) 800 x (š) 600 x (v) 620	100 kg	1 ks.	Použití: k zajištění stropu důlního díla;
Čerpadlo ZHP 10/25/11,5	do 50 MPa	ruční	-	(d) 650 x (š) 270 x (v) 204	17 kg	2 ks.	Použití: k hydraulickým zvedacím válcům;
Hydraulický agregát Weber hydraulik V50T5M							Použití: k vyproštění osob např. ze zdeformovaného automobilu po havárii; Umístěno u HZS OM (výjezdové vozidlo)
Rozpínák SP35	70 MPa					1 ks.	
Nůžky S-140	70 MPa					1 ks.	
Hydraulický píst Lucas LZR 12/500						1 ks.	
Grundomat 110	do 0,6 MPa	stlačený vzduch	1,6 m ³ /min.	(d) 1 890; ϕ do 110	96 kg	1 ks.	Protlačovací zařízení;
Motorová pila JMP - Husqvarna	2,94 kW	benzín mix Natural	2,94kW	lišta 400 mm	7,1 kg	1+ 1ks.	
Motorová pila JMP - Stihl MS 460	3,4kW	benzín mix Natural	3,4kW	lišta 400 mm	6 kg	1 ks.	
Motorová pila JMP Husqvarna H365	2,94 kW	benzín mix Natural	2,94kW	lišta 450 mm	6,5 kg	1 ks.	
Rozbrušovačka PARTNER - K 650 Super	10 000 ± 400 ot./min.	benzín mix Natural		ϕ kotouče 300 x 3,4 x 22,2 mm	10 kg	1 ks.	Použití: k řezání betonu a oceli;
Rozbrušovačka BOSCH	5 000 ot./min.	220 V	2,2 kW 11,1 A	ϕ kotouče 300 x 3,4 x 22,2 mm	8 kg	1 ks.	použití: k řezání betonu a oceli,
Petrogen		tech.benzín + O ₂		(v) 400 x ϕ 260	10 kg	1 ks.	Použití: k řezání silného materiálu, práce i pod vodou
Trhač betonu ROCK-JACK	50 MPa	ruční	-	(d) 500; ϕ vývrtu 80	7 kg	1 ks.	ruční hydraulické čerpadlo;