

## Speciální záchranářská technika

### Zvedací a zajišťovací technika

Zařízení	Výkon	Pohon	Příkon	Rozměry [mm]	Hmotnost	Poznámka
<b>Vysokozdvihový stroj Manitou MRT 2150 - E2</b> <b>SPZ: U00 0893</b>	97 kW	nafta		<b>půdorys:</b> bez kotvení: 6,8 x 2,5 m s kotvením: 6,8 x 5,1 m	16 400 kg	max. výšk. dosah: 20,6 m - 2,5 t max. délk. dosah: 12,5 m - 0,4 t (bez kotvení) 18 m - 0,6 t (s kotvením)
<b>Vzduchové polštáře NT - RES Q NT-23</b>	břemena do 23 t	stlačený vzduch		540 x 43	7 kg	<b>Použití:</b> ke zvedání těžkých břemen; <b>umístění:</b> sklad u mech. dílny
<b>Otočný výložníkový jeřáb OVJ-75.1</b>	břemena vyl: 5 m-1,5 t; 3 m-2,5 t	elektromotory	10,8 kVA	<b>max. rozměry v provozu:</b> délka-7,05 m; šířka-2,42 m; výška 6,63 m; výložník 5,72 m; hloubka spuštění 18,5 m <b>přepravní rozměry:</b> délka 8,43 m; šířka 2,28 m; výška 2,73 m	celková 5 500kg protizávaží 2 728 kg	<b>Použití:</b> ke zvedání těžkých břemen s otočí; <b>umístění:</b> sklad OM
<b>Motorový vozík DESTA MV 16</b>	max nosnost 1250 kg	benzín		(d) 1 860 x (š) 1 085 x (v) 1 990	2 710 kg	<b>umístění:</b> garáž číslo 49 <b>max výška zdvihu:</b> 2 500 mm