

Speciální záchranářská technika

Zvedací a zajišťovací technika

Zařízení	Výkon	Pohon	Příkon	Rozměry [mm]	Hmotnost	Poznámka
Vysokozdvížený stroj MANITOU MRT 2150 - E2 SPZ: U00 0893	97 kW	nafta		půdorys: bez kotvení: 6,8 x 2,5 m s kotvením: 6,8 x 5,1 m	16400 kg	max. výšk. dosah: 20,6 m - 2,5 t max. délk. dosah: 12,5 m - 0,4 t (bez kotvení) 18 m - 0,6 t (s kotvením)
Vzduchové polštáře NT - RES Q NT-23	břemena do 23 t	stlačený vzduch		540 x 43	7 kg	použití: ke zvedání těžkých břemen
Otočný výložníkový jeřáb OVJ-75.1	břemena vyl: 5 m-1,5 t; 3 m-2,5 t	elektromotory	10,8 kVA	max. rozměry v provozu: délka-7,05 m; šířka-2,42 m; výška 6,63 m; výložník 5,72 m; hloubka spuštění 18,5 m převážní rozměry: délka 8,43 m; šířka 2,28 m; výška 2,73 m	celková 5500kg protizávaží 2728 kg	použití: ke zvedání těžkých břemen s otočí
Motorový vozík DESTA MV 16	max nosnost 1250 kg	benzín		(d) 1 860 x (š) 1 085 x (v) 1 990	2710 kg	max výška zdvihu: 2500 mm